

Unsere Systeme. Immer 2 Schritte voraus!

AirCreative™

• System in 3 Stufen

Mit einem Staubfilter wird die Luft zunächst gereinigt und negative Gerüche im zweiten Schritt neutralisiert. In der dritten Stufe wird die Luft mit den Botenstoffen (Duftstoffe) behutsam bereichert. Zum Vergleich: Sie parfümieren sich doch auch nicht nach dem Sport, ohne vorher zu duschen? Wir sagen: „Zuerst reinigen, neutralisieren und dann mit Botenstoffen arbeiten!“ Das alles im selben Gerät.

• Endlose Möglichkeiten machen den Unterschied

Ob Standsysteme, Wandvorrichtungen oder Deckeneinbau, Air Creative hat für jeden Bedarf die passende Lösung. Einfache Montage und exzellente Bedienung machen die Systeme zu treuen Begleitern im tagtäglichen Einsatz.

Eine wartungsarme Technik sorgt für eine reibungslose Funktionsweise. Ein Konzept, mit dem Sie sich schnell zurechtfinden.

Besonderheiten

Premium Line:

- **Einzel regulierbare Botenstoffe**
- **Hohe Leistung**
- **Besonderes Design**
- **Botenstoff und Aiomex® getrennt**



Technische Daten / Standsäule

Gerätetyp	Premium 2011
Besonderheiten	Standgerät
Beduftungskapazität	max. 500 m ³
Höhe	830 mm
Breite x Tiefe oder Durchmesser	235 mm
Gewicht	5.3 kg
Lautstärke 4.5 V (1 Meter)	34 dB
Lautstärke 12 V (1 Meter)	42.5 dB
Elektroanschluss	100-240 VAC / 0.25 A
Max. Leistung	4.3 W
Artikelnummer	110102
Neutralisation	1
Botenstoffe	1
airomex [®] -Botenstoffmischung	–
airomex [®] -Fertigmischung	–

Premium Line 2100 / 3100

AirCreative™



Technische Daten / Wandsystem

Gerätetyp	Premium 2100	Premium 3100
Besonderheiten	Wandgerät	Wandgerät
Beduftungskapazität	max. 500 m ³	max. 1000 m ³
Höhe	255 mm	255 mm
Breite x Tiefe oder Durchmesser	384 x 155 mm	765 x 155 mm
Gewicht	5.5 kg	11.3 kg
Lautstärke bei 4.5 V (1 Meter)	34 dB	35 dB
Lautstärke bei 12 V (1 Meter)	45 dB	42.5 dB
Elektroanschluss	100-240 VAC / 0.25 A	100-240 VAC / 0.25 A
Max. Leistung	4.3 W	8.6 W
Artikelnummer	110130	110140
Neutralisation	1	2
Botenstoffe	1	2
airomex®-Botenstoffmischung	–	–
airomex®-Fertigmischung	–	–



Technische Daten / Deckeneinbausystem

Gerätetyp	Premium 2200	Premium 3200
Besonderheiten	Deckeneinbaugerät	Deckeneinbaugerät
Bedeutungskapazität	max. 500 m ³	max. 800 m ³
Höhe	210 mm	215 mm
Breite x Tiefe oder Durchmesser	355 x 205 mm	595 x 205 mm
Gewicht	4.8 kg	8.3 kg
Lautstärke 4.5 V (1 Meter)	36 dB	35 dB
Lautstärke 12 V (1 Meter)	48 dB	48 dB
Elektroanschluss	100-240 VAC / 0.25 A	100-240 VAC / 0.25 A
Max. Leistung	4.2 W	4.2 W
Artikelnummer	110170	110120
Neutralisation	1	2
Botenstoffe	1	2
airomex [®] -Botenstoffmischung	–	–
airomex [®] -Fertigmischung	–	–
Deckenausschnitt	165 x 325 mm	160 x 560 mm
Mindesteinbautiefe (Decke)	210 mm	210 mm

Technische Daten / Wandeinbausystem



Gerätetyp	Premium 2300	Premium 3300
Besonderheiten	Wandeinbaugerät	Wandeinbaugerät
Beduftungskapazität	max. 500 m ³	max. 800 m ³
Höhe	245 mm	270 mm
Breite x Tiefe oder Durchmesser	340 x 130 mm	600 x 130 mm
Gewicht	3.3 kg	6.6 kg
Lautstärke bei 4.5 V (1 Meter)	34 dB	35 dB
Lautstärke bei 12 V (1 Meter)	45 dB	48 dB
Elektroanschluss	100-240 VAC / 0.25 A	100-240 VAC / 0.25 A
Max. Leistung	4.2 W	4.2 W
Artikelnummer	110180	110160
Neutralisation	1	2
Botenstoffe	1	2
airomex [®] -Botenstoffmischung	–	–
airomex [®] -Fertigmischung	–	–
*Mindesteinbautiefe	125.5 mm	135 mm
*Wandausschnitt	211 x 306 mm	225 x 570 mm



Technische Daten / Standsäule

Gerätetyp	Premium 3000
Besonderheiten	Standgerät
Beduftungskapazität	max. 600 m ³
Höhe	830 mm
Breite x Tiefe oder Durchmesser	235 mm
Gewicht	5.6 kg
Lautstärke 4.5 V (1 Meter)	34 dB
Lautstärke 12 V (1 Meter)	42.5 dB
Elektroanschluss	100-240 VAC / 0.25 A
Max. Leistung	4.2 W
Artikelnummer	110110
Neutralisation	2*
Botenstoffe	1*
airomex [®] -Botenstoffmischung	—
airomex [®] -Fertigmischung	—

*Sondervariante: 2x Botenstoff, 1x Neutralisation

• Classic Line

Der Klassiker unter unseren Systemen reinigt die Luft und befreit diese von unangenehmen Gerüchen. Dezent wird dabei das Raumklima mit sanften Botenstoffen (Duft) angereichert. Die Intensität ist nicht veränderbar.

Sie möchten ein bewährtes System, die Regulierung der Intensität aber nicht selbst vornehmen? Mit der Classic Line sind Sie gut aufgehoben.

Besonderheiten

Classic Line:

- Preiswertes System
- Lange Wartungsintervalle
- Hohe Flexibilität

Stammhaus
Air Creative AG
Ferggerweg 5
CH-3380 Wangen an der Aare
+41 325105080
info@aircreative.com
www.aircreative.com

Vertrieb Deutschland
Air Creative GmbH
Gewerbstrasse 13
D-79618 Rheinfelden
+49 6996759005
germany@aircreative.com
www.aircreative.com

Vertrieb Österreich
Air Creative Handels GmbH
Wösetschlägerweg 11
A-9020 Klagenfurt am Wörthersee
+43 6642085021
austria@aircreative.com
www.aircreative.com



Technische Daten / Wandsystem

Gerätetyp	Classic 811
Besonderheiten	Wandgerät
Beduftungskapazität	max. 80 m ³
Höhe	290 mm
Breite x Tiefe oder Durchmesser	165 x 100 mm
Gewicht	1.5 kg
Lautstärke bei 4.5 V (1 Meter)	35 dB
Lautstärke bei 12 V (1 Meter)	45 dB
Elektroanschluss	100-240 VAC / 0.25 A
Max. Leistung	1 W
Artikelnummer	130300
Neutralisation	–
Botenstoffe	–
airomex [®] -Botenstoffmischung	1
airomex [®] -Fertigmischung	–



Technische Daten / Tischsystem

Gerätetyp	Classic 851
Besonderheiten	Tischgerät
Beduftungskapazität	max. 80 m ³
Höhe	240 mm
Breite x Tiefe oder Durchmesser	110 x 110 mm
Gewicht	0.7 kg
Lautstärke bei 4.5 V (1 Meter)	35 dB
Lautstärke bei 12 V (1 Meter)	43.5 dB
Elektroanschluss	100-240 VAC / 0.25 A
Max. Leistung	1.2 W
Artikelnummer	1108500
Neutralisation	–
Botenstoffe	–
airomex [®] -Botenstoffmischung	1
airomex [®] -Fertigmischung	–



Technische Daten / Deckeneinbausystem

Gerätetyp	Classic 925
Besonderheiten	Deckeneinbaugerät
Beduftungskapazität	max. 150 m ³
Höhe	240 mm
Breite x Tiefe oder Durchmesser	185 x 185 mm
Gewicht	2.9 kg
Lautstärke bei 4.5 V (1 Meter)	35 dB
Lautstärke bei 12 V (1 Meter)	43.5 dB
Elektroanschluss	100-240 VAC / 0.25 A
Max. Leistung	3.3 W
Artikelnummer	1109250
Neutralisation	–
Botenstoffe	–
airomex [®] -Botenstoffmischung	1
airomex [®] -Fertigmischung	–
*Einbautiefe	214 mm
*Deckenausschnitt	135 x 135 mm



Technische Daten / Wandeinbausystem

Gerätetyp	Classic 935
Besonderheiten	Wandeinbaugerät
Beduftungskapazität	max. 150 m ³
Höhe	300 mm
Breite x Tiefe oder Durchmesser	165 x 105 mm
Gewicht	1.8 kg
Lautstärke bei 4.5 V (1 Meter)	35 dB
Lautstärke bei 12 V (1 Meter)	43.5 dB
Elektroanschluss	100-240 VAC / 0.25 A
Max. Leistung	3.3 W
Artikelnummer	1109350
Neutralisation	–
Botenstoffe	–
airomex®-Botenstoffmischung	1
airomex®-Fertigmischung	–
*Einbautiefe	98 mm
*Wandausschnitt	275 x 135 mm



Technische Daten / Standsäule

Gerätetyp	Classic 982
Besonderheiten	Standgerät
Beduftungskapazität	max. 200 m ³
Höhe	600 mm
Breite x Tiefe oder Durchmesser	235 mm
Gewicht	3.9 kg
Lautstärke bei 4.5 V (1 Meter)	35 dB
Lautstärke bei 12 V (1 Meter)	45 dB
Elektroanschluss	100-240 VAC / 0.25 A
Max. Leistung	3.3 W
Artikelnummer	110982
Neutralisation	–
Botenstoffe	–
airomex [®] -Botenstoffmischung	2
airomex [®] -Fertigmischung	–